

# Návod na používanie strešného boxu MD5 ŠTANDARDNÝ ZÁMOK

Vážení zákazník,

sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho strešného boxu a želáme Vám, aby ste mali úžitok a radosť z jeho používania. Je však dôležité, aby ste si pred montážou pozorne prečítali tento návod na používanie a pri vlastnej montáži dodržiavali pokyny, ktoré sú v ňom uvedené.

## PRED MONTÁŽOU STREŠNÉHO BOXU

Tento strešný box ULTRAPLAST MD 5 je vhodný pre všetky bežne predávané strešné nosiče s rozmermi lišty nosiča: **šírka : max. 95 mm**

**výška : 15 - 40 mm**


Najprv na vozidlo namontujete podľa montážnych pokynov príslušného výrobcu strešný nosič. Z dôvodu dokonalej stability by mala byť vzájomná vzdialenosť priečok nosiča čo najväčšia. Pri päťdverových automobiloch s otváraním piatych dverí nahor umiestnite strešný nosič na vozidlo tak, aby bolo možné tieto dvere / kufor voľne otvoriť.

## MONTÁŽ STREŠNÉHO BOXU


Strešný box je vybavený systémom upevnenia, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž bez pomoci akéhokoľvek pomocného náradia.

Strešný box najprv položte v paralelnom smere na strešný nosič vozidla a podľa obrázku namontujte upevňovacie prvky. Upevňovacie remene na batožinu posuňte pod podložkou medzi dodávané ramená úchytov v tvare U.

1. strešný nosič
2. strešný box
3. upevňovací strmeň / U- úchyt
4. podložka
5. upevňovacia matica
6. upínací popruh/remeň



Rukou rovnomerne a pevne dotiahnite matice uťahovacím momentom 2,0–2,5 Nm – nie je pritom nutné používať pomôcky alebo kľúče. Dbajte na rovnomerné dotiahnutie montážnych skrutiek.



### NAKLADANIE STREŠNÉHO BOXU


**Nikdy neprekračujte maximálnu zaťažiteľnosť strechy vozidla udanú výrobcom.** Pri ukladaní batožiny do strešného boxu je potrebné dbať na rovnomerné rozloženie záťaže.

### STANOVENIE ZAŤAŽENIA STRECHY:

**Hmotnosť strešného nosiča + Hmotnosť strešného boxu + Hmotnosť nákladu = max. 75 KG**




## SPRÁVNE ROZLOŽENIE VÁHY NÁKLADU VNÚTRI BOXU



## ZATVORENIE

### A OTVORENIE STREŠNÉHO BOXU SO ŠTANDARDNÝM ZÁMKOM

Strešný box MD5 je vybavený jedným bezpečnostným štandardným zámkom. **Strešný box uzatvorte** rovnomerným **sklopením vrchného dielu**, tak aby zacvakol zámok. **Uzamknutie** – vložte kľúč a otočte **kľúčom vľavo**, skontrolujte uzamknutie na boxe ! **Odomknutie** – vložte kľúč a otočte **kľúčom vpravo** – **stlačte zámok**, box je otvorený. Pred každou jazdou si skontrolujte zamknutie boxu.



Po prejení 10 – 30 km skontrolujte či je box a nosič správne naložený, uchytený a uzamknutý.

Obrázok štandardného zámku EUROLOCK.




### **DEMONTÁŽ STREŠNÉHO BOXU**

Strešný box otvorte a vyberte z neho náklad. Povoľte matice a demontujete upevňovacie U strmene /prvky.

### **DÔLEŽITÉ POKYNY**


Pred každou jazdou a po istých primeraných úsekoch jazdy skontrolujte či je strešný box pevne upevnený na strešnom nosiči, či je box uzamknutý a kľúče vytiahnuté zo zámku a zaistená bezpečnostná poistka. Nedostatočne zaistený náklad, alebo nesprávne upevnený strešný nosič a samotný box sa môžu počas jazdy uvoľniť a spôsobiť vážne problémy až nehody. Prosíme, aby ste brali pri bezpečnej jazde so strešným boxom do úvahy vonkajšie podmienky – **silu a smer vetra, poveternostné podmienky ( sneh, dážď, vietor, výška a hmotnosť vozidla a zmenu jeho správania počas jazdy (citlivosť na bočný vietor, jazdu v zákrute a brzdenie)**. **Bezpodmienečne musíte dodržať maximálne zaťaženie strechy uvedené výrobcom pre daný model vozidla.**

**UPOZORNENIE:** Hmotnosť strešného nosiča, boxu a nákladu v ňom znižuje užitočnú hmotnosť vozidla. Maximálna rýchlosť jazdy sa musí prispôbiť nielen všetkým platným predpisom, ale pri jazde so strešným boxom je obmedzená na maximálne 130 km/hod pri bezvetří. Túto maximálnu rýchlosť je potrebné znížiť pri poryvoch protivetra a bočného vetra o rýchlosť protivetra. Na ošetrovanie strešného boxu používajte len vodný roztok bežne dostupného saponátu, ktorý neobsahuje žiadne prísady alkoholu, chlóru alebo čpavku, ktoré by mohli poškodiť povrch boxu. Zámky ošetríte 1 x ročne silikónovým olejom alebo mazivom.



**Výrobca v žiadnom prípade neberie zodpovednosť a neručí za škody a nehody, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na používanie, ďalej z dôvodu svojoľnej modifikácie a úpravy dielov, alebo používaním iných ako originálnych náhradných dielov a zámkov.**

Tento strešný box je zhodný so schváleným typom a vyhotovením pre ktorý bolo vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu súčastí, výstroja výbavy vozidiel číslo 1947, č.k. 4961-213/00 zo dňa 16.11.2000, a to štátnym dopravným úradom ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky.



V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle [+421 911 907 820](tel:+421911907820) alebo emailom: [\\_stresnybox@ultraplast.eu](mailto:_stresnybox@ultraplast.eu)

